

Condicionado Kentatsu KSHE176HFAN3/KSUN176H

modo reinicio automático autodiagnóstico

Características

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 25 m

Longitud máxima de tubería: 50 m

Mn. t para el modo de refrigeración: 18 °C

Mn. t para modo calefacción: -7°C

General

Conexión trifásica (380 V):

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x Pr) 1650x675x235 mm / peso 39 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 900x1167x340 mm / peso 98 kg /

t para el modo de refrigeración: 18 °C

Mn. t para modo calefacción: -7 °C

General

Conexión trifásica (380 V):

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x Pr) 1650x675x235 mm / peso 39 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 900x1167x340 mm / peso 98 kg /

t para el modo de refrigeración: 18 °C

Mn. t para modo calefacción: -7 °C

General

Conexión trifásica (380 V):

Dimensiones de la unidad interior (An x Al x Pr) 1650x675x235 mm / peso 39 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 900x1167x340 mm / peso 98 kg /