

Condicionador de Aire Acondicionado Fuji Electric RDG-45LHTA/ROG-45LHTA

5 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 47/40 dB / unidad exterior 55 dB /

Funciones y características

Funciones: Control del inversor Modo de funcionamiento automático Temporizador Reinicio automático Autodiagnóstico

Características

Tipo de refrigerante : R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 30 m

Longitud máxima de tubería: 50 m

Mn. t para modo refrigeración: -15 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x400x500 mm / peso 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 900x1290x330mm / peso 86kg /
t para modo refrigeración: -15 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x400x500 mm / peso 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 900x1290x330mm / peso 86kg /
t para modo refrigeración: -15 °C

Mn. t para modo calefacción: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1050x400x500 mm / peso 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 900x1290x330mm / peso 86kg /