

Cámara de seguridad Axis M5014 PTZ

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3af detección de movimiento micrófono altavoz de retroalimentación de alerta / FTP, HTTP y E-mail / lector de tarjetas

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/4 "

Número de megapíxeles: 1 MP

Resolución de video: 1280x720 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 1,40 lux

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3.6 mm

Ángulo de visión horizontal: 60 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Fuente de alimentación: 220V

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP51

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 130x130x58 mm

Peso: 330 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Zoom digital 3x MJPEG

Fuente de alimentación: 220 V

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP51

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 130x130x58 mm

Peso: 330 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Zoom digital 3x MJPEG

Fuente de alimentación: 220 V

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP51

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 130x130x58 mm

Peso: 330 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Zoom digital 3x