

SIM2 LUMIS Proyector 3D-S UNO T3

Propósito principal: Cine en casa

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: UHP

Vida til: 2500 h / 3000 h Modo ECO /

Potencia de la lmpara: 260 W / 230 W Modo ECO /

Brillo: 2600 lm

Relacin de contraste dinmico: 10000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 80 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP / 3 x 0,95" DMD /

Resolucin real: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 16:10, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 5,7 m

Distancia de proyeccin, minmx: 25,9 m

Diagonal de la imagen: 2,54 - 7,62 m

Zoom y enfoque: Motorizado

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 440 W

Dimensiones (HxWxD): 210x459x455 mm

Peso: 11 kg

62 m

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAcompuestocomponente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Energía: red

Consumo de energía: 440 W

Dimensiones (HxWxD): 210x459x455 mm

Peso: 11 kg

62 m

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA compuesto componente

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

General

Energía: red

Consumo de energía: 440 W

Dimensiones (HxWxD): 210x459x455 mm

Peso: 11 kg

potencia: 440 W

Dimensiones (HxWxD): 210x459x455 mm

Peso: 11 kg

potencia: 440 W

Dimensiones (HxWxD): 210x459x455 mm

Peso: 11 kg