

UPS Powercom RPT-800AP Schuko

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 5 min

Autonoma a media carga: 10 min

Tiempo de transferencia a la batera : 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 160-275 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia de salida mxima: 800 VA

Potencia de salida efectiva: 480W

Regulacin de voltaje

Distorsin de voltaje de salida: 5%

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal(aproximado)

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Conectores de reserva: 3 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7,2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoLnea de datos proteccinAlarma de audio

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 140x100x278 mm

Peso: 4,4 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 140x100x278mm

Peso : 4,4 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruido
proteccin de lnea de datosalarma audible

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 140x100x278mm

Peso : 4,4 kg

4 kg

4 kg