

SAI Eaton 9PX 5000I RT3U Netpack

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de uso Carga completa : 3 min

Autonoma con media carga: 11 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220V)

Rango de voltaje de entrada: 176-276 V

Corriente mxima: 21 A

Frecuencia de entrada: 40- 70 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salida

Tensin de salida: Monofasica (220V)Potencia mxima de salida: 5000VA

Efectivapotencia de salida: 4500 W

Regulacin de voltaje:

Distorsin de tensin de salida: 2 %

Eficiencia mxima: 98 %

Forma de onda de salida: senoide

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Ranuras C13/C14 con reserva: 11 uds

Ranuras C19/C20 con reserva: 4 piezas

Bloques de terminales

Batera

Tensin de batera externa: 180 V

Capacidad de la batera: 5 Ah

Bateras instaladas: 15 piezas

Arranque en fro:

Conectar batera externa: Intercambio en calientebatera:

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoconector de apagado de emergenciaalarma audible

Fusible: fusible

Interfaces de control RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x440x685 mm

Altura (unit): 3 U

Peso 48 kg

(unit): 3 U

Peso: 48 kg

(unit): 3 U

Peso: 48 kg

sobrecarga filtrado de ruido conector de apagado de emergencia alarma audible

Fusible: fusible

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla :

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x440x685 mm

Altura (unit) 3 U

Peso: 48 kg

sobrecarga filtrado de ruido conector de apagado de emergencia alarma audible

Fusible: fusible

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla :

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x440x685 mm

Altura (unit) 3 U

Peso: 48 kg

controlar: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x440x685 mm

Altura (unit): 3 U

Peso: 48 kg

controlar: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x440x685 mm

Altura (unit): 3 U

Peso: 48 kg