

Caldera de calefaccin Immergas Victrix Pro 55-1 I

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 400 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 50kW

Alimentacin: 220V

Potencia absorbida : 155W

Mx. refrigerante t: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 4,4 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 106.8 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 80/125 mm / 80/80 mm para /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. consumo de gas: 5,44 m/h

Juegos X de tuberias conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de carga de gas, sobrecalentamiento del agua, fallo de llama, ausencia de tiro, congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 843x442x457 mm

Peso: 51 kg