

# Caldera de calefaccin Immergas Victrix Pro 80-1 I

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 584 m

Condensacin

Cdigos tcnicos

Potencia neta: 73kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Entrada de alimentacin : 290 W

Mx. t refrigerante: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 4,4 bar

Consumidor x -ki

Modo verano:

Bomba de circulacin:

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 106.6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 80/125 mm / 80/80 mm para separado /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. caudal de gas: 7,96 m/h

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de gas: 3 / 4"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin del gas Sobrecalentamiento del agua Llama apagada Sin tiro Congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 1038x600x502 mm

Peso: 81 kg