

# Caldera de calefaccin Immergas Victrix Pro 120-1 I

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 888 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 111 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Potencia absorbida : 370W

Mx. refrigerante t: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 4,4 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 106.7 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 80/125 mm / 80/80 mm para /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. consumo de gas: 12,07 m/h

Juegos X de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1 "

Entrada a calefaccin: 1 1/2"

Retorno de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Prdida de carga del gas Sobrecalentamiento del agua Fallo de llama Sin

tiro Congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 1038x600x632 mm

Peso: 102,5 kg