

SAI Legrand Keor Multiplug 600VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montado en la pared

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 600VA

Potencia efectiva de salida: 360 W

Eficiencia mxima: 98 %

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Salidas reservadas: 4 piezas

Tomas sin reserva: 2 uds

Puertos USB para carga: 1 ud/unoA /

Batera

Capacidad de la batera: 7,2 Ah

Instalada bateras: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasAlarma audible

Fusible: Fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 296x190x90 mm

Peso: 5 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasAlarma audible

Fusible: fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 296x190x90 mm

Peso: 5 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Alarma audible

Fusible: fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 296x190x90 mm

Peso: 5 kg