

# Optoma proyector X320USTi

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Life: 3000 h / 6500 h Eco /

Potencia de Imparas: 260W

Brillo: 4000 lm

Contraste dinmico: 20 000:1

Reproduccion cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15,3 – 91,1 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP / 0.55" DMD /

Resolucion real: 1024x768 pix / XGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

Proyeccion

Proyeccion trasera

Distancia de proyeccion, mn.: 0,19 m

Distancia de proyeccion, mx.: 0.59 m

Diagonal de la imagen: 1,78 – 2,54 m

Zoom y enfoque: manual / f =2,4 f=3,72 mm /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkSoporte 3D Lpiz interactivo

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /compuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 310 W / 260 h Modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 99x385x310 mm

Peso: 4.85 kg

Opcion de modelo: Modelo X320UST - sin funcin de lpiz interactivo