

# Altavoz Behringer Nekkst K6

Propósito: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalación: estante

Especificaciones

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Frecuencia de cruce: 3 kHz

Potencia/frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 150W

Rango de frecuencia total: 40 - 20000 Hz

Diseño

Características del diseño: laberinto acústico ajuste de agudos ajuste de graves

Conectores

Entradas: RCA Jack (6.35 mm) y XLR

General

Diámetro del tweeter: 25 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 152 mm

Material de acabado: MDF

Dimensiones del altavoz frontal (AlxAnxPr): 34x23x29 cm

Peso: 7 kg

Funciones y características adicionales del sistema acústico: Ajuste de la sensibilidad de la señal de entrada (de 6 a -6 dB) Ajuste del nivel en una frecuencia de 60 Hz (de 0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de baja frecuencia a 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de compensación de sala a 8000 Hz (+2 a -4 dB) - Alta frecuencia Ajuste de sensibilidad de entrada (6 a -6 dB) Ajuste de nivel a 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de baja frecuencia a 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de compensación de sala a 8000 Hz (+2 a -4 dB) - Alta frecuencia Ajuste de sensibilidad de entrada (6 a -6 dB) Ajuste de nivel a 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de baja frecuencia a 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de compensación de sala a 8000 Hz (+2 a -4 dB) - Alta frecuencia