

SAI TrippLite SMX1500XLRT2U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de carga completa: 5 min

Tiempo de media carga: 13.6 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 158-278V

Corriente mxima: 7A

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 1350 W

Regulacin de voltaje

Mxima eficiencia: 97%

Forma de onda de salida : onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

C13/C14 redundante: 8 piezas

Batera

Voltaje de externobateras: 36V

Bateras instaladas: 3 piezas

Tiempo de carga completa: 270 min

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: proteccin contra proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruidosinterruptor de emergenciaalarma acstica

proteccin contra sobretensiones: 350 J

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 89x444x343 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 19,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg