

SAI PrologiX Expert RT 1kVA

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 5 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 12 min

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 120-300V

Frecuencia de entrada: 45- 54 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Potencia de salida máxima: 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 700 W

Regulación de tensión

Distorsión del voltaje de salida: 3 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Tomas con reserva: 1 pc

Batería

Tensión de batería externa: 36V

Baterías instaladas: 3 uds

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruidos Zumbador

Protección contra pulsos: 1050 J

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 90x482x445 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 13,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg