SAI PrologiX Expert RT 1kVA

Tipo: inversor (en Inea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 5 min Tiempo de funcionamiento a media carga: 12 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 120-300V

Frecuencia de entrada: 45- 54 Hz Bypass (conexin directa): automtico

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia de salida mxima: 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 700 W

Regulacin de tensin

Distorsin del voltaje de salida: 3 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Tomas conreserva: 1 pc

Batera

Tensin de batera externa: 36V

Bateras instaladas: 3 uds

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosZumbador

Proteccin contra pulsos: 1050 J

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 90x482x445 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 13,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg