Proyector Panasonic PT-D5700E

Color
Propsito principal: para presentaciones
Lmpara e imagen
Tipo de lmpara: UHM
Modelo de lmpara: ET-LAD57, ET-LAD57W
Cantidad lmparas: 2
Potencia de la lmpara: 300W
Brillo: 5500 lm
Relacin de contraste esttico: 2
000:1
Reproduccin del color: 16 millones de colores
Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz
Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz
Matrix
Tecnologa: DLP / 0.65" /
Resolucin real: 1024x768 pix
Soporte de formato de imagen: 16:9
Proyeccin
Proyeccin trasera
Diagonal de la imagen: 1,3 - 15.2 m
Zoom ptico: 1,3 x
Zoom y enfoque: motorizado / F=1,7 - 2,0, f=25,6 - 33,8 mm /
Desplazamiento de lente
Hardware
Conectores de video: VGADVIBNCS-Videocompuestocomponente
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)
General
Alimentacin: red
Consumo de energa : 750 W
Dimensiones (HxWxD): 167x530x429 mm
Peso: 13,9 kg
 Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Sistema de control 3D Control de nitidez dinmica Procesamiento de 10 bits en toda la ruta de la seal Sistema ptico de dos lmparas Modo "3/2 desplegable"3 x
Zoom y enfoque: motorizado / F=1,7 - 2,0, f=25,6 - 33,8 mm /
 Cambio de lente
Hardware
Conectores de video: VGADVIBNC S-Videocompuestocomponente
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)

General
Potencia: Red
Consumo de energa: 750 W
Dimensiones (HxWxD) : 167x530x429mm
Peso: 13,9 kg
Control de nitidez Procesamiento de 10 bits en toda la ruta de la seal ptica de doble tubo 3 /2 Modo desplegable3 x
Zoom y enfoque: motorizado / F=1,7 - 2,0, f=25,6 - 33,8 mm /
Cambio de lente
Hardware
Conectores de video: VGADVIBNC S-Videocompuestocomponente
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)
General
Potencia: Red
Consumo de energa: 750 W
Dimensiones (HxWxD) : 167x530x429mm
Peso: 13,9 kg
Control de nitidez Procesamiento de 10 bits en toda la ruta de la seal ptica de doble tubo 3 /2 Modo desplegable8 mm /
Desplazamiento de lente
Hardware
Conectores de video : VGADVIBNCS-Videocompuestocomponente
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)
General
Alimentacin: red
Consumo de energa: 750 W
Dimensiones (HxWxD): 167x530x429 mm
Peso: 13,9 kg
Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Sistema de control 3D Control dinmico de nitidez Procesamiento de 10 bits en toda la ruta de la seal Sistema ptico de lmpara doble Modo pulldown 3/28 mm /
Desplazamiento de lente
Hardware
Conectores de video : VGADVIBNCS-Videocompuestocomponente
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)
General
Alimentacin: red
Consumo de energa: 750 W
Dimensiones (HxWxD): 167x530x429 mm
Peso: 13,9 kg
Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Sistema de control 3D Control dinmico de nitidez Procesamiento de 10 bits en toda la ruta de la seal Sistema ptico de lmpara doble Modo pulldown 3/2