

Cámara de vigilancia Axis M1114-E

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3af detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / lector de tarjetas

Matrix

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/4"

Número de megapíxeles: 1 MP

Resolución de video: 1280x800 píxeles

Velocidad de fotogramas : 30 fps

Iluminación mínima: 0,60 lux

Apertura : f/1.2 / Apertura DC-Iris /

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2.8 - 8 mm

Ángulo de visión horizontal: 77 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + cubierta acrílica /

Dimensiones: 303x122x95 mm / con parasol /

Peso : 790 g

Modificaciones del modelo: Modelo M1114 - Interior Modelo M1114-E - Exterior (con parasol) MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + cubierta acrílica /

Dimensiones: 303x122x95 mm / con parasol /

Peso: 790 g

Modificaciones del modelo: Modelo M1114 - Interior Modelo M1114-E - Exterior (con parasol) MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + cubierta acrlica /

Dimensiones: 303x122x95 mm / con parasol /

Peso: 790 g

Modificaciones del modelo: Modelo M1114 - Interior Modelo M1114-E - Exterior (con parasol)