

# Cámara de seguridad Axis M1144-L

Uso en interiores

Tipo de envoltorio: direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y funciones: PTZ (gestionado) PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento/FTP, HTTP y correo electrónico /luz IR Lector de tarjetas

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/4 "

Número de megapíxeles: 1 MP

Resolución de video: 1280x800 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,60 lux

Apertura: f/1.2 / DC-Iris /

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 2.8 - 8 mm

Ángulo de visión horizontal: 77 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones : 94x61x43 mm / sin soporte /

Peso: 230 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia :Registro de datos locales MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 94x61x43 mm / sin soporte /

Peso: 230 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Grabación de datos locales MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 94x61x43 mm / sin soporte /

Peso: 230 g

Caracterstics y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Grabacin de datos locales