

Cámara de vigilancia Axis M1145-L

Color

Uso en interiores

Tipo de caso: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / Iluminación IR Lector de tarjetas / hasta 64 ES /

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,9"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminación mínima: 0,40 lux

Apertura : f/ uno.4 / P-Iris /

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3 – 10,5 mm

Campo de visión Horizontal: 95 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ + 50 °C

Humedad máxima: 80 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato /

Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Enfoque y zoom remoto Grabación local de datos Modificaciones del modelo: Modelo M1145 - sin iluminación IR Modelo M1145-L - con iluminación IR 5 mm

Ángulo de visión horizontal: 95 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250 g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Enfoque y zoom con control remoto Grabación local de datos Modificaciones del modelo: Modelo M1145 - sin iluminación IR Modelo M1145-L - con iluminación IR 5 mm

Ángulo de visión horizontal: 95 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250 g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Enfoque y zoom con control remoto Grabación local de datos Modificaciones del modelo: Modelo M1145 - sin iluminación IR Modelo M1145-L - con iluminación IR MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Soporte ONVIF

Material del cuerpo: metal / + policarbonato /

Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Control remoto de enfoque y zoom Grabación local de datos Modificaciones del modelo: Modelo M1145 - sin iluminación IR Modelo M1145-L - con iluminación IR MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Soporte ONVIF

Material del cuerpo: metal / + policarbonato /

Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Control remoto de enfoque y zoom Grabación local de datos Modificaciones del modelo: Modelo M1145 - sin iluminación IR Modelo M1145-L - con iluminación IR Modelo M1145 - sin iluminación IR Modelo M1145-L - con iluminación IR Modelo M1145 - sin iluminación IR Modelo M1145-L - con iluminación IR