Cmara de vigilancia Axis M1145-L

Color

Uso en interiores

Tipo de caso: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (gestionado)PoE 802.3afSensor de luz ambientalDeteccin de

movimientoAlerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrnico /Iluminacin IRLector de tarjetas /

hasta 64 ES /

Matriz

Tipo de sensor: CMOS Tamao del sensor: 1/2,9" Nmero -megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Frecuencia de cuadros: 30 fps Iluminacin mnima: 0,40 lux Apertura: f/ uno.4 / P-Iris /

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3 – 10,5 mm Campo de visin Horizontal: 95 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ + 50 °C

Humedad mxima: 80 % Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato / Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia:Enfoque y zoom remoto Grabacin local de datosModificaciones del modelo:Modelo M1145 - sin iluminacin IR Modelo M1145- L - con

iluminacin IR5 mm

ngulo de visin horizontal: 95 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80 % Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Enfoque y zoom con control remoto Grabacin local de datos Modificaciones del modelo: Modelo M1145 - sin iluminacin IR

Modelo M1145-L - con iluminacin IR5 mm

ngulo de visin horizontal: 95 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80 % Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato / Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Enfoque y zoom con control remoto Grabacin local de datos Modificaciones del modelo: Modelo M1145 - sin iluminacin IR

Modelo M1145-L - con iluminacin IRMJPEG Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80 %

Soporte ONVIF

Material del cuerpo: metal / + policarbonato / Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Control remoto de enfoque y zoom Grabacin local de datos Modificaciones del modelo: Modelo M1145 - sin iluminacin IR Modelo

M1145-L - con iluminacin IRMJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80 %

Soporte ONVIF

Material del cuerpo: metal / + policarbonato / Dimensiones: 115x75x46 mm / sin soporte /

Peso: 250 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Control remoto de enfoque y zoom Grabacin local de datos Modificaciones del modelo: Modelo M1145 - sin iluminacin IR Modelo M1145-L - con iluminacin IRModelo M1145 - sin iluminacin IR Modelo M1145-L - con iluminacin IR Modelo M1145-L - con iluminacin IR