

Cmara de vigilancia Axis M2014-E

Uso en interiores

Tipo de caja: direccional / compacto /

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afdeteccin de movimiento/alerta de movimiento/FTP, HTTP y correo electrnico/entrada de alarma /salida / 1 entrada, 1 salida /lector de tarjetas

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/4 "

Nmero de megapxeles: 1 MP

Resolucin de video: 1280x720 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 1,00 lux

Apertura: f/2.0

Lente

Tipo de enfoque: constante

Distancia focal: 2.8 mm

ngulo de visin horizontal: 81 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Fuente de alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Material del cuerpo: plstico

Peso: 109 g / peso de la unidad de cmara - 270 g /

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Grabacin local de datosMJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plstico

Peso: 109 g / peso de la unidad de cmara 270 g /

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Grabacin local de datosMJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plastico

Peso: 109 g / peso de la unidad de cmara 270 g /

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Grabacin local de datos