

Cámara de vigilancia Axis M3005-V

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3af detección de movimiento alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / lector de tarjetas / hasta 64 GB /

Imagen sensor

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 1,50 lux

Apertura: f/2.8

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

Ángulo de visión horizontal: 118 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Carcasa antivandálica

Dimensiones: 100x100x51 mm

Peso: 200 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Ajuste del ángulo de la cámara: giro - ±175°, inclinación - 56°, rotación - ± 175° MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica

Dimensiones: 100x100x51 mm

Peso: 200 g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Ajuste del ángulo de la cámara:

rotación - $\pm 175^\circ$, inclinación - 56° , rotación - $\pm 175^\circ$ MJPEG

Temperatura de funcionamiento: $0^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$

Humedad máxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica

Dimensiones: 100x100x51 mm

Peso: 200 g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Ajuste del ángulo de la cámara:

rotación - $\pm 175^\circ$, inclinación - 56° , rotación - $\pm 175^\circ$