

Cámara de seguridad Axis M3006-V

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3af detección de movimiento alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / lector de tarjetas / hasta 64 GB /

Imagen sensor

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3,6"

Número de megapíxeles: 3 MP

Resolución de video: 2048x1536 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,60 lux

Apertura: f/2.8

Objetivo

Ojo de pez

Tipo focal: constante

Distancia focal: 1.6 mm

Ángulo de visión horizontal: 134 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Carcasa antivandálica

Dimensiones: 131x131x85 mm

Peso: 640 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Ajuste del ángulo de la cámara: ±180° pan, 45° tilt, ±178° rotación MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica

Dimensiones: 131x131x85mm

Peso: 640g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Ajuste del ángulo de la cámara:

rotación - $\pm 180^\circ$, inclinación - 45° , rotación - $\pm 178^\circ$ MJPEG

Temperatura de funcionamiento: $0^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$

Humedad máxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP42

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico

Caja antivandálica

Dimensiones: 131x131x85mm

Peso: 640g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Ajuste del ángulo de la cámara:

rotación - $\pm 180^\circ$, inclinación - 45° , rotación - $\pm 178^\circ$