

Cámara de vigilancia Axis M3007-P

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3af detección de movimiento alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / lector de tarjetas / hasta 64 GB /

Imagen sensor

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3,2"

Número de megapíxeles: 5 MP

Resolución de video: 2592x1944 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 12 fps/360°

Iluminación mínima: 0,60 lux

Apertura: f/2.8

Objetivo

Ojo de pez

Tipo focal: constante

Distancia focal: 1.3 mm

Ángulo de visión horizontal: 187 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Soporte ONVIF

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 131x131x53 mm

Peso: 570 g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Detector de humo Ajuste del ángulo de la cámara: rotación - ±180° MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 131x131x53mm

Peso: 570g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Sensor de humo Ajuste del ángulo de la cámara: rotación - ±180° MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad máxima: 85 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 131x131x53mm

Peso: 570g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Sensor de humo Ajuste del ángulo de la cámara: rotación - $\pm 180^\circ$