Cmara de vigilancia Axis M3007-P

Uso en interiores
Tipo de caja: domo
Conexin: LAN
Caractersticas de la cmara
Diseo y caractersticas: PTZ (administrado)PoE 802.3afdeteccin de movimientoalerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrnico /lector de tarjetas / hasta 64 GB /
Imagen sensor
Tipo de sensor: CMOS
Tamao del sensor: 1/3,2"
Nmero de megapxeles: 5 MP
Resolucin de video: 2592x1944 pxeles
Frecuencia de fotogramas: 12 fps/360°/
Iluminacin mnima: 0,60 lux
Apertura: f/2.8
Objetivo
Ojo de pez
Tipo focal: constante
Distancia focal: 1.3 mm
ngulo de visin horizontal: 187 °
General
Formato de compresin de video: H.264, MJPEG
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C
Humedad mxima: 85 %
Soporte ONVIF
Material de la caja: plstico
Dimensiones: 131x131x53 mm
Peso: 570 g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia:Detector de humoAjuste del ngulo de la cmara: rotacin - ±180°MJPEG
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C
Humedad mxima: 85 %
Soporte ONVIF
Material de la carcasa: plstico
Dimensiones: 131x131x53mm
Peso: 570g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Sensor de humo Ajuste del ngulo de la cmara: rotacin - ±180°MJPEG
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C
Humedad mxima: 85 %

Soporte ONVIF
Material de la carcasa: plstico
Dimensiones: 131x131x53mm
Peso: 570g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Sensor de humo Ajuste del ngulo de la cmara: rotacin - ±180°