

Cmara de vigilancia Axis P1344-E

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado) PoE 802.3at Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Micrfono Alerta de movimiento / a travs de FTP, HTTP y correo electrnico / lector de tarjetas

Sensor

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/4"

Nmero de megapxeles: 1 MP

Resolucin de video: 1280x800 pxeles

Velocidad de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,30 lux

Apertura: f/1.2

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3 - 8 mm

ngulo de visin horizontal: 66 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentacin: 14 V

Consumo de energia: 12,95 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / zinc /

Dimensiones: 405x162x142 mm / con parasol /

Peso: 3100 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Grabacin de datos locales

Dimensiones de la lente: longitud - 55 mm Modificaciones del modelo: Modelo P1344 - Interior

Modelo P1344-E - Exterior (con parasol)