Cmara de vigilancia Axis P1354

Uso en interiores

Tipo de envolvente: direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado)PoE 802.3afsensor de luzdeteccin de

movimientomicrfonoalarma de trfico / FTP, HTTP y E-mail /entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1

salida /lector de tarjetas / hasta 64 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 1 MP

Resolucin de video: 1280x960 pix Frecuencia de cuadros: 25 fps Iluminacin mnima: 0,10 Lux Apertura: f/1.2 / DC-Iris /

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 - 8 mm

Campo de visin Horizontal: 100 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Potencia: 24 B

Consumo de energa: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %
Compatibilidad con ONVIF
material: metal / zinc /

Dimensiones: 151x78x46 mm / sin soporte /

Peso: 600 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Ajuste remoto del foco trasero Grabacin de datos locales Dimensiones de la lente: longitud - 54 mm Modificaciones del modelo: Modelo P1354 - Interior Modelo P1354-E - Exterior (con parasol)