

Cmara de vigilancia Axis P1354

Uso en interiores

Tipo de envoltente: direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado) PoE 802.3af sensor de luz deteccin de movimiento micrfono alarma de trfico / FTP, HTTP y E-mail / entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / hasta 64 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 1 MP

Resolucin de video: 1280x960 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,10 Lux

Apertura : f/1.2 / DC-Iris /

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 8 mm

Campo de visin Horizontal: 100 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Potencia: 24 B

Consumo de energia: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

material: metal / zinc /

Dimensiones: 151x78x46 mm / sin soporte /

Peso : 600 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Ajuste remoto del foco

trasero Grabacin de datos locales Dimensiones de la lente: longitud - 54 mm Modificaciones del

modelo: Modelo P1354 - Interior Modelo P1354-E - Exterior (con parasol)