

Cmara de vigilancia Axis P1355-E

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono Alerta de movimiento / vía FTP, HTTP y E-mail / entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / hasta 64 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Velocidad de cuadro: 25 fps

Mínimo Iluminación: 0,20 Lux

Apertura: f/1.2 / Apertura de iris P /

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 8 mm

Ángulo de visión horizontal: 80 °

General

Formato de compresión de video: H.264 , MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / aluminio /

Dimensiones: 405x162x142 mm / con parasol /

Peso: 3100 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Ajuste remoto del enfoque posterior Grabación de datos locales Dimensiones de la lente: longitud - 54 mm Modificaciones del modelo: Modelo P1355 - Interior Modelo P1355-E - Exterior (con parasol)