

# Cámara de vigilancia Axis P1425-E

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / lector de tarjetas / hasta 64 GB / Sensor

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,25 lux

Apertura: f/1.4

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 3 – 10.5 mm

Ángulo de visión horizontal: 92 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plástico / mezcla polister-policarbonato /

Dimensiones: 260x90x90 mm

Peso: 796 g

Funciones y características adicionales de la cámara de videovigilancia: Grabación local de datos

Entradas/salidas de alarma - 1/1 Modificaciones del modelo: Modelo P1425-E - sin iluminación

IR Modelo P1425-LE - con iluminación IR MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plástico/mezcla de polister/policarbonato/

Dimensiones: 260x90x90mm

Peso: 796g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Grabación local de datos Entradas/salidas de alarma - 1/1 Modificaciones del modelo: Modelo P1425-E - sin iluminación IR Modelo P1425- LE -

con iluminacin IRMJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: plstico/mezcla de polister/policarbonato/

Dimensiones: 260x90x90mm

Peso: 796g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV:Grabacin local de datos Entradas/salidas de alarma - 1/1Modificaciones del modelo:Modelo P1425-E - sin iluminacin IRModelo P1425- LE - con iluminacin IRModelo P1425-E - Sin iluminador IR Modelo P1425-LE - Con iluminacin IRModelo P1425-E - Sin iluminador IR Modelo P1425-LE - Con iluminacin IR