

# nivel / telmetro ADA CUBE 2-360 PROFESSIONAL E

Tipo: nivel lser

Destino: para cubrir un rea de 360°

## Caractersticas

Rango de medicin: 20 m

Rango de medicin (con receptor): 70 m

Precisin: 0,3 mm/m

ngulo de autonivelacin: 4 °

Temperatura de funcionamiento: -5 – 45 °C

Rosca de trpode: 1/4\ "

## Caractersticas del lser

Emisin de diodo: 635 nm

Color lser: rojo

Clase de lser : 2

Proyecciones verticales: 1

ngulo de barrido (vert.): 360 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de barrido (horiz.): 360 °

## Funciones y caractersticas

Bloqueo de compensadores:

## Generalidades

Nivel de seguridad IP: 54

Comida: 3xAA

Horario laboral: 15 h

Paquete: trpodeestuche/cubiertabateras

Dimensiones: 95x95x65 mm

Peso: 390 g

): 360 °

## Caractersticas y funciones

Bloqueo del compensador:

## Grado General

proteccin IP: 54

Potencia: 3xAA

Tiempo de trabajo: 15 h

Elementos incluidos: trpodefunda/cubiertabateras

Dimensiones: 95x95x65 mm

Peso: 390 g

): 360 °

Características y funciones

Bloqueo del compensador:

Grado General

protección IP: 54

Potencia: 3xAA

Tiempo de trabajo: 15 h

Elementos incluidos: trpodefunda/cubiertabateras

Dimensiones: 95x95x65 mm

Peso: 390 g