

# Cmara de vigilancia Axis P3364-V

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y funciones: PTZ (gestionado) PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Alerta de movimiento/FTP, HTTP y correo electrnico /entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida /lector de tarjetas / hasta 64 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 1 MP

Resolucin de video: 1280x960 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,10 lux

Apertura: f/1,2 / con apertura de 12 mm f/1.4 /

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque : variable

Distancia focal: 2,5 – 6 mm / 12 mm (opcion) /

ngulo horizontal de vista: 105° / para distancia focal de 12 mm 82° /

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Compatible con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica

Dimensiones: 148x148x96 mm

Peso: 650 g

Funciones adicionales y capacidades de la cmara CCTV: Ajuste del ngulo de la cmara: rotacin - 360 °, inclinacin - 170 °, rotacin - 340 ° Modificaciones del modelo: Modelo P3364-V - Interior Modelo P3364-VE - Exterior