

SAI EnerGenie UPS-PC-1202AP

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 8 min

Tiempo de cambio a batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 165-275V

Frecuencia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1200 VA

Potencia efectiva de salida: 720 W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50- 60 Hz

C13/C14 conreserva: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 600 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

lnea de datos Alarma audible

Fusible: Fusible

Interfaces de control: USB

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 222x124x382 mm

Peso: 10,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg