

SAI EnerGenie UPS-PC-850AP

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165-275 V

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 850 VA

Potencia efectiva de salida: 520W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: similar a la onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

C13/C14 redundante: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instaladabateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 600 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Zumbador

Fusible: fusible

General

Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 165x95x340 mm

Peso : 7 kg

40 °C

Dimensiones (HxWxD): 165x95x340 mm

Peso: 7 kg

40 °C

Dimensiones (HxWxD): 165x95x340 mm

Peso: 7 kg