

Caldera de calefaccin Viessmann Vitodens 200-W B2HA464

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 152 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 19 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Potencia absorbida : 53 W

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Unidades consumidoras

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 109 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 1.89 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Presin del vaso de expansin: 0,8 bar

Tuberías de conexin

Suministro de gas: 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin gassobrecalentamiento del aguaflame outfalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x360 mm

Peso: 41 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x360mm

Peso: 41 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x360mm

Peso: 41 kg