

Caldera de calefaccin Viessmann Vitodens 200-W 60 kW

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 480 m²

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 60kW

Alimentacin: 220V

Potencia absorbida : 82 W

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Unidades consumidoras

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 109 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 80/125 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 5.95 m³/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin : Cada de presin de gasSobrecalentamiento del aguaFlame outSin corrientes de aire

General

Dimensiones (HxWxD): 850x480x380mm

Peso: 65kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llamaausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x480x380mm

Peso: 65 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llamaausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x480x380mm

Peso: 65 kg