

Caldera de calefaccin Immergas Hercules Solar 26

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 189 m

Condensacin

Equipamiento

Caldera integrada

Volumen de caldera (tanque): 200 l

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 23.6 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 190 W

Refrigerante mnimo t: 25 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradoras de consumo

T de agua caliente mnima : 20°C

Temperatura mxima agua caliente: 60°C

Funcionamiento verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107.5 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para /

Capacidad del vaso de expansin: 12 l

Presin del vaso de expansin: 1 barra

Seguridad

Sistemas de proteccin: Prdida de presin del gas Sobrecalentamiento del agua Falla de llama Sin tiro Perturbacin en la circulacin del agua Congelacin del liquido en el circuito

Total

Peso: 193,8 kg