

Caldera de calefaccin Immergas NIKE Mini 28 kW

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 223 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 27.9 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 100 W

Refrigerante mnimo t: 38 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradoras de consumo

T de agua caliente mnima : 32°C

Temperatura mxima agua caliente: 57°C

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90,3 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 130 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 3.27 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 6 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Grficos de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 785x450x310 mm

Peso: 34,5 kg

5kg

5kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 785x450x310 mm

Peso: 34,5 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 785x450x310 mm

Peso: 34,5 kg