Amplificador QSC GX3

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia
Propsito: concierto
Base del elemento: transistor
Parmetros del amplificador
Nmero de canales: 2
Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / + 0, - 1 dB /
Potencia por canal (8): 300W
Potencia por canal (4): 425 W
Relacin seal/ruido (principal): 100 dB
Factor de distorsin armnica: 0,02 %
Sensibilidad/impedancia del canal
Entrada XLR balanceada: 1200mV40k
Entrada de lnea: 1200mV20 k
Conectores
Al amplificador (principal): RCA/Jack/XLR
Salidas: Jack (6.35 mm) / compatible con conector Speakon /Speakon
Acstico: 2 uds
Caractersticas y caractersticas
Ajustes: ajuste de sensibilidad de entrada / por canal /
Opcional: Conexin directa (By-pass/Directo)
General
Fuente de alimentacin: interna
Consumo de energa: 2295 W / mximo a 4 ohmios /
Tamao de la instalacin: 2U
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 483x257x89 mm
Peso: 12,1 kg
Caractersticas opcionales del amplificador y capacidades: Crossover incorporadocruce incorporadocruce incorporado1 kg
Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Crossover incorporado1 kg
Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Crossover incorporado