

Proyector Vivitek H1186

Propósito principal: Cine en casa

Lmpara e imagen

Modelo de lmpara: 5811120355-SVV

Vida til: 3500 h / 7000 h en modo eco /

Potencia de la lmpara: 240 W / 190 W en modo eco /

Brillo: 2000 lm

Relacin de contraste dinmico: 50 000:1

Frecuencia horizontal : 15,31 – 91,4 kHz

Frecuencia de exploracin vertical: 24 – 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP / 0.65" DMD /

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1.2 m

Distancia de proyeccin, mx.: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,65 – 8,25 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,418-2,97 , f=20,7-31,05 mm /

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Generalidades

Ruido (nominal): 33dB / 29dB ECO /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 290W / 240W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 121,8x285x261mm

Peso : 3,15 kg