

# Canon XEED proyector WX450ST

## Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: NSH

Potencia de la lámpara: 250 W

Brillo: 4500 lm / 3460 lm Eco /

Relación de contraste estático: 2000:1

Reproducción cromática: 16 millones de colores

## Matrix

Tecnología: LCoS / 3 x 0,7" /

Resolución real: 1440x900 pix / WXGA+ /

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

## Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min : 0,36 m

Distancia de proyección, mx.: 3,73 m

Diagonal de la imagen: 0,76 – 7.62 m

Zoom óptico: 1 x

Zoom digital: 12 x

Zoom y enfoque: manual / f=2.7, f=8.8mm /

Desplazamiento de lente

Características y características

Características: Protocolo PJ-Link

## Hardware

Conectores de vídeo: VGA DVI

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

## General

Ruido (nominal): 38 dB / 32 dB en modo Eco /

Alimentación: Red

Consumo de energía: 355 W / 285W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415mm

Peso: 6,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

8 mm /

Desplazamiento de lente

## Características y capacidades

Características : PJ-Link

Hardware

Conectores de vídeo: VGADVI

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / x2 / Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38dB / 32dB ECO /

Alimentación: red

Consumo de energía: 355 W / 285 W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415 mm

Peso: 6,3 kg

8 mm /

Desplazamiento de lente

## Características y capacidades

Características : PJ-Link

Hardware

Conectores de vídeo: VGADVI

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / x2 / Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38dB / 32dB ECO /

Alimentación: red

Consumo de energía: 355 W / 285 W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415 mm

Peso: 6,3 kg

3 kg

3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel (nominal): 38dB / 32dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energía: 355W / 285W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415mm

Peso: 6,3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel (nominal): 38dB / 32dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energía: 355W / 285W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415mm

Peso: 6,3 kg