

# Proyector Canon XEED WUX400ST

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: NSH

Modelo de Impara: RS -LP08

Potencia de la Impara: 250W

Brillo: 4000 lm / 3080 lm en economía /

Relación de contraste estático: 2 000:1

Reproducción cromática: 16 millones de colores

Matrix

Tecnología: LCoS / 3 x 0,71" /

Resolución real: 1920x1200 pix / WUXGA /

Aspecto compatible proporción: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0,35 m

Distancia de proyección, mx.: 3,64 m

Diagonal de la imagen: 0,76 – 7.62 m

Zoom óptico: 1 x

Zoom digital: 12 x

Zoom y enfoque: manual / f=2.7, f=8.8mm /

Desplazamiento de lente

Características y características

Características: Protocolo PJ-Link

Hardware

Conectores de vídeo: VGA DVI

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38 dB / 32 dB en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energía: 365 W / 295 W en modo eco /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415mm

Peso: 6,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

8 mm /

Desplazamiento de lente

## Características y capacidades

Características : PJ-Link

Hardware

Conectores de vídeo: VGADVI

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / x2 / Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38dB / 32dB ECO /

Alimentación: red

Consumo de energía: 365 W / 295 W en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415 mm

Peso: 6,3 kg

8 mm /

Desplazamiento de lente

## Características y capacidades

Características : PJ-Link

Hardware

Conectores de vídeo: VGADVI

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / x2 / Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 38dB / 32dB ECO /

Alimentación: red

Consumo de energía: 365 W / 295 W en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415 mm

Peso: 6,3 kg

3 kg

3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel (nominal): 38dB / 32dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energía: 365W / 295W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415mm

Peso: 6,3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel (nominal): 38dB / 32dB ECO /

Potencia: Red

Consumo de energía: 365W / 295W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 134x337x415mm

Peso: 6,3 kg