

re acondicionado Toshiba RAS-13G2KVP-E/13G2AVF

modoreinicio automticoionizadorautolimpiezaautodiagnostico

Especificaciones

Tipo de refrigerante R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 10 m

Longitud mxima de tubera: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: -10 °C

Mn. t para modo calefaccin: -15 °C

Filtros: antibacteriano/plasma/

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 831 x 293 x 270 mm/peso: 14 kg/

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800 x 630 x 300 mm/peso: 42 kg/

t para el modo de refrigeracin: -10 °C

Mn. t para modo calefaccin: -15 °C

Filtros: antibacteriano/plasma/

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 831 x 293 x 270 mm/peso: 14 kg/

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800 x 630 x 300 mm/peso: 42 kg/

t para el modo de refrigeracin: -10 °C

Mn. t para modo calefaccin: -15 °C

Filtros: antibacteriano/plasma/

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 831 x 293 x 270 mm/peso: 14 kg/

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800 x 630 x 300 mm/peso: 42 kg/