Amplificador Classe CT-M300

Color
Tipo de dispositivo: amplificador de potencia
Base del elemento: transistor
Parmetros del amplificador
Nmero de canales: 1
Rango de frecuencia: 1 - 80000 Hz / - 3 dB /
Potencia por canal (8): 300W
Potencia por canal (4): 600W
Relacin seal/ruido (principal): 116 dB
Distorsin armnica: 0,002 %
Sensibilidad / impedancia canales
Entrada principal: 1.88 V50 k
Conectores
Entradas: RS-232entrada de control (IR)
Al amplificador (principal): RCA/XLR
Disparador: 1 pieza
Salidas: salida de control (IR)
Acstica: 2 piezas
Salida de disparo: 1 pieza
Caractersticas y capacidades
Conexin adicional: Directa (By-pass/Direct)Conexin de altavoz adicional Bi -Cableadocontrol de dispositivos externos
General
Fuente de alimentacin: interna
Consumo de energa: 420 W / 1/8 de potencia a 8 ohmios /
Consumo en espera: 1 W
Dimensiones (AnxPrxAl): 483x473x177 mm
Peso: 34,5 kg
Funciones y caractersticas adicionales del amplificador:Conexin USB para control de sistema externo Dos conectores RJ-45 para control y comunicacin con otros productos Classe