

# Placa base Asus Z10PA-D8 ASMB8-IKVM

En direccin: para el servidor

Socket: Intel LGA 2011 v3

Nmero de enchufes\ov: 2

Factor de forma: ATX

Disipador trmico VRM

Dimensiones (AlxAn): 305x254 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C612

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Factor de forma de ranura para memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Velocidad de reloj mxima: 2400 MHz

Memoria mxima: 512 GB

Compatibilidad con ECC

Salidas de video

Tarjeta grfica integrada

Modelo de tarjeta grfica integrada: Aspeed AST2400

Salida D-Sub (VGA)

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 9 piezas

M.2 conectores: 1 pc

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 3 piezas

Controlador LAN: Intel I210AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 8x: 3 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas

2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas