

Caldera de calefaccin Nova Florida Virgo RTN 28

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 229 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 28.6 kW

Potencia: 220 V

Consumo de energia: 86 W

Lquido mnimo t: 35 °C

Lquido mximo t: 78°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia : 90 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 130 mm

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Flujo mximo de gas: 3,23 m/ h

Presin del vaso de expansin: 7 bar

Tablas de tuberías de conexin

Suministro de gas: 1/2"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 750x450x315 mm

Peso: 31,5 kg