Amplificador Cyrus 8a

Tipo de dispositivo: amplificador integrado
Base de elemento: transistor
Tipo de transformador: toroidal
Parmetros de amperios
Nmero de canales: 2
Rango de frecuencia: 1 - 100000 Hz
Potencia por canal (8): 70W
Relacin seal/ruido: 105 dB
Distorsin armnica: 0,002 %
Sensibilidad/impedancia del canal
Entrada de lnea: 237 mV40 k
Conectores
RCA: 6 pares
Salidas: preamplificador (Pre-Amp) / dos pares de RCA /
Acstico: 4 piezas
REC (a la grabadora): 1 par
A los auriculares: 3.5 mm (miniconector)
Panel frontal: pantalla
Caractersticas y caractersticas
Ajustes: ajuste de balanceajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel
Adicional: conexin de altavoz adicionalBi-Wiring
General
Control remoto
Fuente de alimentacin: interna
Consumo de energa: 280 W
Consumo de energa En espera: 1W
Dimensiones (WxDxH): 215x360x73mm
Peso: 5,9 kg
Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Conectores de entrada y salida MC-BUS para controlar la potencia de los dispositivos conectados El conector PSX-R le permite conectar una fuente de alimentacin externa, mejorando as el rendimientomejorando as el rendimientomejorando as el rendimientomejorando as el rendimientomejorando as el rendimientomejorando as el rendimientomejorando as el rendimientomejorando as el rendimientomejorando as el rendimientomejorando as el rendimientomejorando as el rendimiento