

# Caldera de calefaccin Protherm Medved Condens 35 K

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

Zona de calefaccin: 280 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 35kW

Alimentacin: 220V

Potencia absorbida : 50W

Mn. refrigerante t: 40 °C

Mx. refrigerante t: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 106.4 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 80/125 mm / 80/80 mm para /

Presin de entrada de gas nominal: 13 mbar

Mx. consumo de gas: 3,7 m/h

Tablas X de tuberías conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 1"

Retorno del sistema de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gas, sobrecalentamiento de agua, fallo de llama, ausencia de tiro, congelacin de lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 1275x570x700 mm

Peso: 102 kg