Ventilador de escape VENTS 125 BKO1

Tipo: conducto
Dimetro de montaje: 125 mm
Capacidad (escape): 190 m/h
Velocidad: 2400 rpm min
Fuente de alimentacin: 220 V
Consumo de energa: 16 W
Nivel de ruido: 38 dB
Nivel de proteccin: IPX4
Pas de origen de la marca: Ucrania
Dimensiones (LxWxH): 118x125x125 mm
Funciones y caractersticas adicionales del ventilador de extraccin: los ventiladores de la serie BKO1k cojinetes de bolasColor
Tipo: escape domstico (montado en superficie)
Dimetro de montaje: 150 mm
Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /
Rendimiento (escape): 265 m/h
Velocidad: 2400 rpm
Fuente de alimentacin : 220V
Consumo de energa: 24W
Caractersticas y funciones: Temporizador de apagado Sensor de humedad
Ajuste del temporizador: 2 – 30 min
Ajuste de la humedad: 60 - 90%
Nivel de ruido: 37 dB
Nivel de proteccin: IP34
Pas de origen de la marca: Ucrania
Succin perimetral
Altura del panel decorativo: 206 mm
Ancho del panel decorativo: 206 mm
Grosor del panel decorativo: 36 mm
Montajeprofundidad (conducto de aire): 118 mm
Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso — 0,96 kg Consumo de corriente — 0,13 A Diferencias de modelo: Modelo 150 LDTH - motor sin bola rodamientos Modelo 150 LDTH L - motor sobre rodamientos de bolas