

Ventilador de escape VENTS 125 BKO1

Tipo: conducto

Dimetro de montaje: 125 mm

Capacidad (escape): 190 m/h

Velocidad: 2400 rpm min

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 16 W

Nivel de ruido: 38 dB

Nivel de proteccion: IPX4

Pas de origen de la marca: Ucrania

Dimensiones (LxWxH): 118x125x125 mm

Funciones y caractersticas adicionales del ventilador de extraccin: los ventiladores de la serie BKO1k cojinetes de bolas Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 150 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 265 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 24W

Caractersticas y funciones: Temporizador de apagado Sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 – 30 min

Ajuste de la humedad: 60 - 90%

Nivel de ruido: 37 dB

Nivel de proteccion: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Succin perimetral

Altura del panel decorativo: 206 mm

Ancho del panel decorativo: 206 mm

Grosor del panel decorativo: 36 mm

Montajeprofundidad (conducto de aire): 118 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Peso — 0,96 kg Consumo de corriente — 0,13 A Diferencias de modelo: Modelo 150 LDTH - motor sin bola rodamientos Modelo 150 LDTH L - motor sobre rodamientos de bolas